



# AGROÇELİK

ÜRÜN KATALOĞU



www.agrocelik.com





*“1975 yılından  
günümüze”*

**AGRO ÇELİK;**

Harman ve Tarım makinaları imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız, bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Firmamız; Harman ve Tarım makineleri alanında müşteri beklentilerine en iyi hizmeti sunmak, gelişen tarım sektöründe makineye duyulan ihtiyaca “Agro Çelik” kalitesiyle en ekonomik şekilde cevap vermek amacıyla kurulmuştur.

1975 yılında sektördeki faaliyetine başlayan firmamız, geçen zaman içinde pek çok firma, şahıs, kurum ve kuruluşa imalatını yaptığımız ürünlerimizle başarıyla hizmet vermiştir.

Ülkemizin dört bir yanında “Agro Çelik” etiketini taşıyan ürünlerimiz, firmamızın haklı gururu olmuşturlardır. Şuana kadar ürünlerini teslim ettiğimiz müşterilerimizdeki, mutluluk bizlerin mutluluğu olmuştur.

İmalatımız; Depolu Harman Makinesi, Saman Turbosu, Otomatik Toplar Harman Makinesi Süper Turbo Ot, Yonca ve Fasal Makinesi, Düz Harman Makinesi, Saman Aspiratörü, Akrobat Ot Toplama Tırnığı, Traktör Römorku ve Döküm Merdane’den oluşmaktadır.

AGRO ÇELİK; Makina talep ve ihtiyaç durumunda sizleri de müşterilerimizin arasında görmek arzusunda olduğumuzu belirtiyor, Saygılar sunuyoruz.

**AGRO CELİK;**

It operates in threshing and agricultural machinery manufacturing sector.

Our company, which acts with the principle of being a reliable institution, keeps the production and service quality at the highest level in order to make this principle a corporate culture.

Our company, was established to provide the best service to customer expectations in the field of threshing and agricultural machinery “Agro Celik” meet the need for machinery in the developing agricultural sector with the quality of agriculture in the most economical way.

Our company, which started its activities in the sector in 1975, has served successfully to many companies, individuals, institutions and organizations with the products we manufacture.

Our products bearing the label “Agro Celik” all over our country have been the rightful pride of our company. Until now, our customers have delivered products, them happiness has been our happiness.

Our products; Storage Threshing Machine, Straw Collecting Machine, Automatic Collecting Threshing Machine Grass and Clover Machine, Straw Aspirator, Weed Rake, Tractor Trailer and Casting Roller.

CLK 001

## OTOMATİK TOPLAR HARMAN MAKİNESİ

AUTOMATIC COLLECTING THRESHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 001
UZUNLUK	LENGTH	4900 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2200 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2750 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	2,200 kg
DEPOLAMA HACMİ	STORAGE VOLUME	1000 lt
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	1600 mm
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	81
İŞ KAPASİTESİ	WORK CAPACITY (TON/H)	2 ton/h
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SIZE	750x16-10
GÜÇ GEREKSİNİMİ (min)	POWER REQUIREMENT (min)	48 hp

**DEPOLU HARMAN MAKİNESİ****CLK 002**

TANK THRESHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 002
UZUNLUK	LENGHT	6300 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2180 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2640 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	2,000 kg
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	40 number
İŞ KAPASİTESİ	WORK CAPACITY (TON/H)	2 ton/h
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SİZE	750x16
DEPOLAMA HACMİ	STORAGE VOLUME	1050 dm3



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 003
UZUNLUK	LENGTH	3650 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2500 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2600 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1,620 kg
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	1700 mm
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
OPTIMAL İLERLEME HIZI	OPTIMAL DRIVE SPEED	2,5 km/h
İŞ KAPASİTESİ	WORK CAPACITY (TON/H)	2 ton/h
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SIZE	10.80.12-10
GÜÇ GEREKSİNİMİ (min)	POWER REQUIREMENT (min)	48 hp

## OT VE FASAL MAKİNESİ

CLK 004

GRASS AND STRAW MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 004
UZUNLUK	LENGHT	3750 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2250 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2310 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1,380 kg
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	40
BOTÖR ELEK ÇAPLARI	BEATER SIEVE DIAMETERS	14-16-20 mm
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SİZE	600x16
GÜÇ GEREKSİNİMİ (mim)	POWER REQUIREMENT (MİN)	1200 tr/min



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 005
UZUNLUK	LENGTH	4100 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2050 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2350 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1,450 kg
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	44
BOTÖR ELEK ÇAPLARI	BEATER SIEVE DIAMETERS	14-16-20 mm
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SIZE	600x16
GÜÇ GEREKSİNİMİ (min)	POWER REQUIREMENT (min)	1200 tr/min



## ŞAFTLI HELEZONLU HARMAN MAKİNESİ

THRESHER MACHINE WITH SCRW AND SHAFT

CLK 006



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 006
UZUNLUK	LENGHT	4100 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2050 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2350 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1,450 kg
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	44
BOTÖR ELEK ÇAPLARI	BEATER SIEVE DIAMETERS	14-16-20 mm
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SİZE	600x16
GÜÇ GEREKSİNİMİ (mim)	POWER REQUIREMENT (MİN)	1200 tr/min

CLK 007

## ŞANZUMANLI ÇUVALLI HARMAN MAKİNESİ

THRESHER MACHINE WITH GEARBOX AND SCAK



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 007
UZUNLUK	LENGTH	4100 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2050 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2350 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1,600 kg
BOTÖR GENİŞLİĞİ	BEATER WIDTH	1200 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	NUMBER BEATER OF BLADES	44
BOTÖR ELEK ÇAPLARI	BEATER SIEVE DIAMETERS	14-16-20 mm
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TİRE SIZE	600x16
GÜÇ GEREKSİNİMİ (min)	POWER REQUIREMENT (min)	1200 tr/min

## TOHUM MİBZER MAKİNESİ

CLK 008

SEED DRILL MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK HM-14	CLK HM-16	CLK HM-18	CLK HM-20	CLK HM-22	CLK HM-24	CLK HM-26	CLK HM-28	CLK HM-30
DİŞLER SAYISI	NUMBER OF TINES	PCS	14	16	18	20	22	24	26	28	30
TOPLAM GENİŞLİK	TOTAL WIDTH	CM	261	287	321	347	373	399	425	451	477
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	CM	169	195	221	247	273	299	325	351	377
UZUNLUK	LENGTH	CM	133	133	133	133	133	133	133	133	133
SANDIK YÜKSEKLİĞİ	BOX HEIGHT	CM	136	136	136	136	136	136	136	136	136
TOPLAM UZUNLUK	TOTAL LENGTH	CM	233	233	233	233	233	233	233	233	233
AĞIRLIK	WEIGHT	KG	850	900	950	1000	1100	1200	1250	1300	1350
EKİM ARASI	PLANTING DIST.	CM	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
LASTİK EBATI	TIRE SIZE	İNCH	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16
TOHUM SANDIK HAC.	SEED BOX VOLUME	LT	300	330	370	400	440	475	515	550	585
GÜBRE SANDIK KAP.	FERTILIZER BOX CAP.	LT	275	290	330	367	403	433	470	505	540
TOHUM KAPASİTESİ (BUĞDAY)	SEED CAPACITY (WHEAT)	KG	230	250	280	305	335	360	390	420	550
GÜBRE KAPASİTESİ	FERTILIZER CAP.	KG	270	290	325	360	395	425	455	495	525
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	HP	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85

CLK 009

## BANTLI YER FISTIĞI HARMAN MAKİNESİ

GROUNDNUT THRESHER MACHINE WITH BELT



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 009
TİP	TYPE	OPERATED WITH TRACTOR PTO
UZUNLUK	LENGTH	3900 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2250 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2310 mm
BOTÖR BIÇAK SAYISI	BEATER KNIVES NUMBER	32 pcs
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TIRE SIZE	600X16
AĞIRLIK	WEIGHT	1450 KG
GEREKEN GÜÇ	POWER REQUIREMENT (min)	1200 tr /min

## YER FISTIĐI HARMAN MAKİNESİ

GROUNDNUT THRESHER MACHINE

CLK 010



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK 010
TİP	TYPE	OPERATED WITH TRACTOR PTO
UZUNLUK	LENGHT	3900 mm
GENİŞLİK	WIDTH	2000 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	2450 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	1350 KG
BOTÖR BIÇAK SAYISI	BEATER KNIVES NUMBER	32 pcs
LASTİK ÖLÇÜSÜ	TIRE SIZE	600X16
GEREKEN GÜÇ	POWER REQUIREMENT (min)	1200 tr /min



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK KA-011
UZUNLUK	LENGHT	400 cm
GENİŞLİK	WIDTH	140 cm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	95 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	475 kg
AYAK SAYISI	FOOT PCS	4
AYAK DERİNLİĞİ	FOOT DEPTH	42 cm
ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	WORKING DEPTH	Max 60 cm
2 AYAK ARASI MESAFE	2 FOOT BETWEEN DISTANCE	95 cm

## DİSKLİ PULLUK

CLK 012

DISC PLOUGH



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK DP-003	CLK DP-003	CLK DP-003
DİSK SAYISI	DISC NUMBER	3	4	5
DİSK ÇAPI	DISC DIAMETER (INCH)	66/26 - 71/28		
DİSK ARALIĞI	DISC SPACING(MM)	540		
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH(MM)	900	1200	1500
TOPLAM GENİŞLİĞİ	TOTAL WIDTH(MM)	1265	1420	1570
AĞIRLIK	WEIGHT(KG)	460	585	690
TRAKTÖR GÜCÜ	TRACTOR POWER(HP)	70-75	80-85	
DELME GENİŞLİĞİ	PENETRATION DEPTH(MM)	1500-300		

**CLK 013**
**HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİR AĞIR TİP GLOBLE DİSKARO**

HYDRAULIC LIFTED TOWED HEAVY TYPE GLOBLE HARROW



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK H-018	CLK H-020	CLK H-022	CLK H-024	CLK H-026	CLK H-028	CLK H-030	CLK H-032
DİSK SAYISI	NUMBER OF DISC	PCS	18	20	22	24	26	28	30	32
DİSK ÇAPI	DISC DIAMETER	MM	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
DİSK ARA MESAFE	DISC SPACE	MM	225	225	225	225	225	225	225	225
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	MM	2070	2300	2530	2760	2990	3220	3450	3680
YATAK SAYISI	BEARING NO	PCS	4	6	6	8	8	8	8	8
ŞAŞİ	FRAME	MM	100x20x6	100x20x6	100x20x6	100x20x6	100x20x6	100x20x6	100x20x6	100x20x6
EN	WIDTH	CM	225	250	275	300	325	350	375	400
BOY	LENGTH	CM	550	550	550	550	550	550	550	550
YÜKSEKLİK	HEIGHT	CM	135	135	135	135	135	135	135	135
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	NECESSARY POWER	HP	70-75	75-80	80-90	90-120	120-140	150-160	160-170	180-200
AĞIRLIK	WEIGHT	KGS	1480	1590	1655	1760	1795	1860	1935	2000



## V TİPİ ÇEKİLİ & ASKILI GOBLE DİSKARO

V TYPE TRAILED & MOUNTED GOBLE DISC HARROW

**CLK 014**



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK V-016	CLK V-018	CLKV-020	CLKV-022	CLKC-024
DİSK SAYISI	NUMBER OF DISC	PCS	16	18	20	22	24
DİSK ÇAPI	DISC DIAMETER	MM	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
DİSK ARA MESAFE	DISC SPACE	MM	220	220	220	220	220
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	MM	1840	2070	2330	2530	2760
YATAK SAYISI	BEARING NO	PCS	4	4	4	4	4
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	NECESSARY POWER	HP	65-75	80-85	90-95	100-105	110-115
AĞIRLIK	WEIGHT	KGS	900	990	1040	1125	1215



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK TK-020	CLK TK-022	CLK TK-024
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	PCS	200	220	240
KALINLIĞI	THICKNESS	MM	6	6	8
GENİŞLİĞİ	WIDTH	MM	155	165	175
BOY	LENGTH	MM	200	220	240
YÜKSEKLİK	HEIGHT	PCS	143	143	143
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	NECESSARY POWER	HP	40-70	40-70	60-80
AĞIRLIK	WEIGHT	KGS	222	235	279

## MERDANELİ ÇİZEL PULLUK

CHISEL PLOUGH WITH ROLLER

CLK 016



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK CP-005	CLK CP-007	CLK CP-009	CLK CP-011	CLK CP-013
BACAK SAYISI	NUMBER OF TINES	PCS	5	7	9	11	13
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	MM	1500	1900	2400	2900	3600
GENİŞLİĞİ	WIDTH	MM	1700	2010	2600	3010	3600
BOY	LENGTH	CM	170	210	260	310	360
YÜKSEKLİK	HEIGHT	CM	125	125	125	125	125
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	NECESSARY POWER	HP	45-50	65-75	80-85	90-100	100-110
AĞIRLIK	WEIGHT	KGS	465	580	695	810	925



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK-9X1800	CLK-11X2200	CLK-13X2600
BACAK SAYISI	NUMBER OF TINES	9	11	13
NOHUT EKİM MESAFESİ	CHICKPEAS SOWING DISTANCE	200	200	200
PARK KONUM UZUNLUĞU	LENGTH AT PARK POSITION	2200	2800	3200
PARK KONUM GENİŞLİĞİ	WIDTH AT PARK POSITION	1400	1400	1400
PARK KONUM YÜKSEKLİĞİ	HEIGHT AT PARK POSITION	1550	1550	1550
ŞAŞI UZUNLUĞU	CHASSIS LENGTH	650	650	650
ÇALIŞMA UZUNLUĞU	WORKING LENGTH	1800	2200	260
AĞIRLIK	WEIGHT	700	750	850

## CULTIVATOR

## KÜLTİVATÖR

## CLK 018



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLK-7 A	CLK-9 A	CLK-11 A	CLK-13 A	CLK-15 A
BACAK SAYISI	Number of Tine	PCS	7	9	11	13	15
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	Working Width	CM	170	220	270	320	370
ÇALIŞMA DERİNLİK	Working Depth	CM	30	30	30	30	30
YÜKSEKLİK	Height	CM	124	124	124	124	124
AĞIRLIK	Weight	KG	225	275	325	375	445
TEK SİLİNDİR AĞIRLIKLIL	With Single Roller Weight	KG	355	420	485	550	635
ÇİFT SİLİNDİR AĞIRLIKLIL	With Double Roller Weight	KG	475	565	655	745	855



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK SA-013
UZUNLUK	LENGTH	900 mm
GENİŞLİK	WIDTH	1110 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	1250 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	200 kg
GÜÇ GEREKSİNİMİ	POWER REQUIREMENT (MIN)	540 rpm
EMİŞ MESAFESİ	SUCTION DISTANCE	3 mt
EMİŞ HORTUM UZUNLUĞU	SUCTION HOSE LENGTH	3 mt
SAVURMA HORTUM UZUNLUĞU	CENTRIFUGAL HOSE LENGTH	5 mt

## ÇİFT DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ RÖMORK

DOUBLE AXLE BACK TIPPING TRAILER

CLK 020



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK CD-016	CLK CD-017	CLK CD-018	CLK CD-019
KAPASİTE	CAPACITY	5 Ton	10 Ton	15 Ton	20 Ton
EBAT	DIMENSIONS	400x210 cm	450x210 cm	520x215 cm	580x235 cm
KASA	BODY SIZE	60 cm	60 cm	70 cm	80 cm
İLAVE	ADDITIONAL	30 cm	30x30 cm	35x35 cm	45x45 cm
LASTİK	TIRE	900x16	12,5/80/15,3	400/60/15,3	435/50/19,5



**SÖKÜLÜP TAKILABİLEN SAMAN RÖMORKU**  
REMOVABLE STRAW TRAILER



**6 TONDAN 15 TONA KADAR HAVUZ KASA**  
DAMPER FRAME POOL TYPE CAPACITY 6-15 TON



**6-9 METREYE KADAR BALYA TAŞIMA RÖMORKU**  
BALE TRANSPORT TRAILER 6-9 METERS



**ÇİFT DİNGİLLİ ARK. DEVİR. TANDEN TIR TİPİ RÖMORK 6-20 TON**  
DOUBLE AXLE BACK TIPPING TRUCK TYPE TRAILER 6-20 TON



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK IM-200 CLK IM-300	CLK IM-400	CLK IM-500
POMPA TİPİ	PUMP TYPE	ES71 - ES96	ES71 - ES96	ES71 - ES96
POMPA DEBİSİ	PUMP FLOW	71 - 30/1/ min	71 - 30/1/ min	71 - 96/1/ min
POMPA BASINCI	PUMP PRESSURE	40-40/ par	40-40/ par	40-40/ par
NOZUL SAYISI	NUMBER OF NOZZLES	08 - 10/ m	08 - 10/ m	20 - 26/ m
NOZLU ARASI MESAFE	DISTANCE BETWEEN NOZZLES	50 Cm	50 Cm	50 Cm
GEREKEN GÜÇ	POWER REQUIRED	50 - 70/ hp	50 - 70/ hp	50 - 70/ hp
ÇALIŞMA DEVRİ	WORKING CYCLE	540 / rpm	540 / rpm	540 / rpm



## İLAÇLAMA MAKİNESİ

CLK 022

SPRAYING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK IM-600	CLK IM-800
POMPA TİPİ	PUMP TYPE	ES71 - ES96	ES71 - ES96
POMPA DEBİSİ	PUMP FLOW	71 - 30 /l/ min	71 - 30 /l/min
POMPA BASINCI	PUMP PRESSURE	40-40 / par	40-40 /par
NOZUL SAYISI	NUMBER OF NOZZLES	08 - 10 / m	08 - 10 / m
NOZLU ARASI MESAFW	DISTANCE BETWEEN NOZZLES	50 / Cm	50 / Cm
GEREKEN GÜÇ	POWER REQUIRED	50 - 70 / hp	50 - 70 / hp
ÇALIŞMA DEVRİ	WORKING CYCLE	540 / rpm	540 / rpm



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK HI-600	CLK HI-800	CLK HI-1000
POMPA TİPİ	PUMP TYPE	HI -96 / HI -145 medicine	HI -96 / HI -145 medicine	HI -96 / HI -145 medicine
POMPA DEBİSİ	PUMP FLOW	96 / 145 Lt / 1 min	96 / 145 Lt / 1 min	96 / 145 Lt / 1 min
POMPA BASINCI	PUMP PRESSURE	40 / 50 / bar	40 / 50 / bar	40 / 50 / bar
İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI	SPRAY ARM HEIGHT ADJUSTMENT	HİDROLİK (HYDRAULIC) medicine	HİDROLİK (HYDRAULIC) medicine	HİDROLİK (HYDRAULIC) medicine
NOZUL SAYISI	NUMBER OF NOZZLES	33 / piece	33 / piece	33 / piece
NOZULLAR ARASI MESAFE	DISTANCE BETWEEN NOZZLES	50 / cm	50 / cm	50 / cm
GEREKEN GÜÇ	POWER REQUIRED	70 / 90 HP	70 / 90 HP	70 / 90 HP
ÇALIŞMA DEVRİ	WORKING CYCLE	540 / rpm	540 / rpm	540 / rpm
İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI	THE FOLDING OF SPRAY ARM	MANUAL	MANUAL	MANUAL

## TURBO İLAÇLAMA MAKİNESİ

SPRAYING MACHINE TURBO MODEL

CLK 024



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK TI-600 / CLK TI-800						
POMPA TİPİ	PUMP TYPE	TI-70	TI-71	TI-105	TI-125	TI-145	TI-165	TYPE
POMPA DEBİSİ	PUMP FLOW	70	71	105	125	145	165	Lt/dk
POMPA BASINCI	PUMP PRESSURE	50	50	50	50	50	50	Bar
DEVİRİ	ROTATION			70	90			BG
FAN ÇAPI	FAN DIAMETER				70			Cm
HAVA (m3 / saat)	AIR (m3 / hour)				54.000			M3/hour
NOZUL TİPİ	NOZZLE TYPE				Stoperli/Stoppers			Tip
NOZUL SAYISI	NUMBER OF NOZZLES				10			Adet



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK TI-400 / CLK TI-500				
POMPA TİPİ	PUMP TYPE	AC- 70	AC-71	AC-105	AC-125	TYPE
POMPA DEBİSİ	PUMP FLOW	70	71	105	125	Lt/dk
POMPA BASINCI	PUMP PRESSURE	50	50	50	50	Bar
DEVİRİ	ROTATION		70	90		BG
FAN ÇAPI	FAN DIAMETER	70				Cm
HAVA (m3 / saat)	AIR (m3 / hour)	54.000				M3/hour
NOZUL TİPİ	NOZZLE TYPE	Stoperli/Stoppers				Tip
NOZUL SAYISI	NUMBER OF NOZZLES	10				Adet

## ÇAYIR BIÇME 145

CLK 026

DRUM MOWER 145



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK DM-165
TAMBUR SAYISI	DRUM NUMBER	2 Qty
BIÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	6 Qty
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	165 cm
PTO (kuyruk Mili) DEVRİ	PTO ROTATION	540 rpm
TAMBUR DEVRİ	DRUM ROTATION	1919 rpm
TRAKTÖR GÜÇ İHTİYACI	TRACTOR POWER	40 - 45 hp
AĞIRLIK	WEIGHT	375 kg

CLK 027

ÇAYIR BIÇME HİDROLİK 195

HYDRAULIC DRUM MOWER 195



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK DM-195
TAMBUR SAYISI	DRUM NUMBER	2 Qty
BIÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	6 - 8 Qty
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	195 cm
PTO (kuyruk Mili) DEVRİ	PTO ROTATION	540 d/dak - rpm
TAMBUR DEVRİ	DRUM ROTATION	1920 d/dak-rpm
TRAKTÖR GÜÇ İHTİYACI	TRACTOR POWER	40 - 45 hp
AĞIRLIK	WEIGHT	420 kg

## ÇAYIR BIÇME 165

CLK 028

DRUM MOWER 165



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CLK DM-165
TAMBUR SAYISI	DRUM NUMBER	2 Qty
BIÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	6 Qty
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	165 cm
PTO (kuyruk Mili) DEVRİ	PTO ROTATION	540 rpm
TAMBUR DEVRİ	DRUM ROTATION	1919 rpm
TRAKTÖR GÜÇ İHTİYACI	TRACTOR POWER	40 - 45 hp
AĞIRLIK	WEIGHT	375 kg

CLK 029

## ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNASI

DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLKCD-800	CLKCD-600	CLKCD-800	CLKCD-1000
KAPASİTE	CAPACITY	LT	800	1000	1200	1500
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH		18-24	18-24	18-24	18-24
YÜKSEKLİK	HEIGHT	M	1260	1260	1220	1225
BOY	LENGTH	MM	1150	1150	1150	1150
AĞIRLIK	WEIGHT	MM	1700	1800	1800	1800
MAKİNE AĞIRLIĞI	MACHINE WEIGHT	MM	225	230	235	240
İLETİM MESAFESİ	TRANSMISSION DISTANCE	KG	50	50	50	50
DİSK TİPİ	DISC TYPE		Double	Double	Double	Double



## TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

CLK 030



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	CLKTD-400	CLKTD-600	CLKTD-800	CLKTD-1000
KAPASİTE	CAPACITY	LT	400	600	800	1000
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH		16-20	16-20	16-20	16-20
YÜKSEKLİK	HEIGHT	M	1108	1198	1290	1460
BOY	LENGTH	MM	1030	1120	1110	1100
AĞIRLIK	WEIGHT	MM	1140	1198	1650	1650
MAKİNE AĞIRLIĞI	MACHINE WEIGHT	MM	130	150	180	190
PASLANMAZ ÇELİK YAPRAK	STAINLESS STEEL LEAF	KG	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
PASLANMAZ ÇELİK DİSK	STAINLESS STEEL DISC		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

## SERTİFİKALAR / CERTIFICATES





“1975 yılından  
günümüze”



**AGRO ÇELİK TARIM MAKİNALARI  
SAN. VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.**

Ortakonak Mh. 14332. Sk. No: 37/1  
Karatay/KONYA/TÜRKİYE

0.555 001 36 41

export@agrocelik.com

[www.agrocelik.com](http://www.agrocelik.com)